

RELATÓRIO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

De: 2.0.04.02/CSTR - COORDENAÇÃO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Data: 28/01/2025

Para: 1.0.08.00.02 - PREGÃO

CC:

Razão Social: JJN COMERCIO & SERVICOS LTDA

CNPJ: 52.884.154/0001-97

Assunto: Avaliação das especificações técnica e análise das amostras dos EPIs e CAs da 3ª arrematante do LOTES 1, pregão 013/2023, Processo 1229/2023.

1. CONFORMIDADE E NÃO CONFORMIDADES

LOTE 1

Especificação técnica - DESO (Termo de Referência)

Item: 1.1

Especificação: Avental de segurança tipo PVC – Modelo 2

Unidade: Peça

Tamanho/Cor: 1,20 x 0,60m (mínimo) / Preferencialmente Azul

Apresentação do Arrematante

CA: 37729

Validade: 18/09/2025

Equipamento: VESTIMENTA TIPO AVENTAL

Fabricante: MAICOL DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Cor: Branco / Azul

Tamanho: 1,00 m x 0,70 m, 1,20 m x 0,70 m e 1,40 m x 0,70 m.

Descrição: Avental de segurança confeccionado em PVC com forro de poliéster, tiras soldadas eletronicamente, sendo uma no pescoço e duas na cintura com fivela plástica para fechamento e acabamento nas laterais por solda eletrônica. Tamanhos: 1,00 m x 0,70 m, 1,20 m x 0,70 m e 1,40 m x 0,70 m.

AMOSTRA NÃO
APRESENTADA
PARA FOTO

Status da Avaliação da DESO

O EPI foi apresentado por catálogo e CA, o mesmo **ATENDE** as especificações técnicas.

Especificação técnica - DESO (Termo de Referência)

Item: 1.2

Especificação: Protetor Solar FPS 60

Unidade: Peça

Tamanho/Cor: 120 - 150 g / Cor do creme: Branco levemente amarelado

Apresentação do Arrematante

CA: Não Aplicável

Validade: A depender do Lote (24 meses)

Equipamento: Protetor solar nutriex fps 60

Fabricante: NUTRIEX

Cor: Branco

Tamanho: 120 g

Descrição: Linha de Proteção Solar Profissional; Proteção contra raios UVA e UVB; Feito para o trabalhador com alta exposição ao Sol. **CARACTERÍSTICAS E VANTAGENS:** Indicado para pele altamente sensível; Muito resistente à água e suor; Possui vitamina E, prevenindo o envelhecimento precoce da pele; Hipoalergênico; Espalha com facilidade e não deixa a pele esbranquiçada; Uso diário; Rápida absorção; Ação hidratante; Fragrância suave; Não comedogênico.

AMOSTRA NÃO
APRESENTADA
PARA FOTO

Status da Avaliação da DESO

O EPI foi apresentado por catálogo, o mesmo **ATENDE** as especificações técnicas.

Especificação técnica - DESO (Termo de Referência)

Item: 1.3

Especificação: Capa par chuva em PVC

Unidade: Peça

Tamanho/Cor: P, M, G, GG, EXG e EXGG / Amarelo

Apresentação do Arrematante

CA: 28449

Validade: 14/08/2028

Equipamento: VESTIMENTA TIPO CAPA

Fabricante: BRASCAMP EQUIPAMENTOS DE PROTECAO DO TRABALHO LTDA

Cor: Amarela

Tamanho: P, M, G, GG, EXG e EXGG

Descrição: Capa de segurança confeccionada em tecido de poliéster plastificado com PVC em uma das faces, capuz conjugado, com mangas longas, fechamento frontal através de botões de pressão e costura através de solda eletrônica.

AMOSTRA NÃO
APRESENTADA
PARA FOTO

Status da Avaliação da DESO

O EPI foi apresentado por catálogo e CA, o mesmo **ATENDE** as especificações técnicas.

Especificação técnica - DESO (Termo de Referência)

Item: 1.4

Especificação: Luva de borracha nitrílica sem suporte têxtil – Modelo 2

Unidade: Par

Tamanho/Cor: 7, 8, 9 e 10 / comprimento mínimo 420 mm / Verde

Apresentação do Arrematante

CA: 16314

Validade: 10/12/2025

Equipamento: LUVA PARA PROTEÇÃO CONTRA AGENTES MECÂNICOS, QUÍMICOS, BIOLÓGICOS E UMIDADE PROVENIENTE DE OPERAÇÕES COM O USO DE ÁGUA

Fabricante: VCH - IMPORTADORA, EXPORTADORA E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LTDA

Cor: Verde, azul, branca, amarela.

Tamanho: 6 (PP), 7(P) 8(M) 9(G) 10(EG) 11(EEG) / comprimento de 420 mm

Descrição: Luva de segurança confeccionada em nitrila, relevo antiderrapante na face palmar e ponta dos dedos.

AMOSTRA NÃO
APRESENTADA
PARA FOTO

Status da Avaliação da DESO

O EPI foi apresentado por catálogo e CA, o mesmo **ATENDE** as especificações técnicas.

Especificação técnica - DESO (Termo de Referência)

Item: 1.5

Especificação: Luva tricotada em fibras de polietileno - Gladiador

Unidade: Par

Tamanho/Cor: 7, 8, 9 e 10 / Não aplicável

Apresentação do Arrematante

CA: 8.083

Validade: 18/08/2028

Equipamento: LUVA PARA PROTEÇÃO CONTRA AGENTES MECÂNICOS

Fabricante: ANSELL BRAZIL LTDA

Cor: Cinza com preto

Tamanho: 6, 7, 8, 9, 10 e 11

Descrição: Luva de segurança tricotada em fio de nylon em combinação com polietileno de alto desempenho, poliéster e fibras elásticas, revestida em borracha nitrílica na palma e dedos, punho tricotado com o mesmo material.

AMOSTRA NÃO
APRESENTADA
PARA FOTO

Status da Avaliação da DESO

O EPI foi apresentado por catálogo e CA, o mesmo **ATENDE** as especificações técnicas.

Especificação técnica - DESO (Termo de Referência)

Item: 1.6

Especificação: Luva de borracha vulcanizada com fibras sintéticas e naturais – Modelo 1

Unidade: Par

Tamanho/Cor: 7, 8, 9 e 10 / Preto

Apresentação do Arrematante

CA: 37.981

Validade: 28/08/2025

Equipamento: LUVA PARA PROTEÇÃO CONTRA AGENTES TÉRMICOS E MECÂNICOS

Fabricante: VCH - IMPORTADORA, EXPORTADORA E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LTDA

Cor: Preto

Tamanho: 9 e 10 (ajustável a qualquer mão)

Descrição: Luva de segurança confeccionada em fibras sintéticas e fibras naturais, revestimento da face palmar, face palmar dos dedos e ponta dos dedos em borracha vulcanizada; punho com fibras elásticas e acabamento em fibras sintéticas.

AMOSTRAS NÃO
APRESENTADA
PARA FOTO

Status da Avaliação da DESO

O EPI foi apresentado por catálogo e CA, o mesmo **ATENDE** as especificações técnicas.

Especificação técnica - DESO (Termo de Referência)

Item: 1.7 e 1.8

Especificação: Capacete de Proteção – Aba Frontal

Unidade: Peça

Tamanho/Cor: Tamanho único com carneira ajustável / Branco e Azul

Apresentação do Arrematante

CA: 498

Validade: 19/10/2025

Equipamento: CAPACETE CLASSE B

Fabricante: MSA DO BRASIL EQUIP E INSTRUMENTOS DE SEGURANCA LTDA

Cor: Amarela, amarela manga, azul, azul-marinho, azul pastel, bege, branca, cinza, cinza alumínio, laranja, laranja CVRD, marrom cacau, marrom escuro, verde, vermelha, fotoluminescente, rosa, verde HI-VIZ e preta.

Tamanho: Único

Descrição: Capacete de segurança para uso na indústria, modelo V-GARD, tipo II (aba frontal), classe B, com as suspensões: STAZ-ON, FAS-TRAC, 1-TOUCH, FAS-TRAC III e PUSH-KEY. Todas com e sem jugular ou FAS-TRAC FORCE com queixeira.

AMOSTRA NÃO
APRESENTADA
PARA FOTO

Status da Avaliação da DESO

O EPI foi apresentado por catálogo e CA, o mesmo **ATENDE** as especificações técnicas.

Especificação técnica - DESO (Termo de Referência)

Item: 1.9 e 1.10

Especificação: Capacete de Proteção – Aba Total

Unidade: Peça

Tamanho/Cor: Tamanho único com carneira ajustável / Branco e Amarelo

Apresentação do Arrematante

CA: 365

Validade: 19/10/2025

Equipamento: CAPACETE CLASSE B

Fabricante: MSA DO BRASIL EQUIP E INSTRUMENTOS DE SEGURANCA LTDA

Cor: Amarela, amarela manga, azul, azul-marinho, azul pastel, bege, branca, cinza, cinza alumínio, laranja, laranja CVRD, marrom cacau, marrom escuro, verde, vermelha e rosa.

Tamanho: Único

Descrição: Capacete de segurança para uso na indústria, modelo V-GARD, tipo I (aba total), classe B, com as suspensões: STAZ-ON; FAS-TRAC, 1-TOUCH, FAS-TRAC III e PUSH-KEY, todas com e sem jugular, ou FAS-TRAC FORCE com queixeira. Cores: Amarela, amarela manga, azul, azul marinho, azul pastel, bege, branca, cinza, cinza alumínio, laranja, laranja CVRD, marrom cacau, marrom escuro, verde, vermelha e rosa. ESTE EQUIPAMENTO DEVERÁ APRESENTAR O SELO DE MARCAÇÃO DO INMETRO.

AMOSTRA NÃO
APRESENTADA
PARA FOTO

Status da Avaliação da DESO

O EPI foi apresentado por catálogo e CA, o mesmo **ATENDE** as especificações técnicas.

Especificação técnica - DESO (Termo de Referência)

Item: 1.11

Especificação: Creme de proteção para as mãos, grupo 3 – composto de álcool cetosteárilico, ácido esteárico, oleato de iso-decila, alantoína mono-esterato de glicerila, copolímero de pvc, trietanolamina, propilenoglicol metilparabeno, propilparabeno, essência, água purificada: PM-1000. Com Certificado de aprovação.

Unidade: Peça

Tamanho/Cor: Não aplicável / Branca

Apresentação do Arrematante

CA: 10.931

Validade: 13/02/2029

Equipamento: CREME PROTETOR DE SEGURANÇA

Fabricante: MAVARO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA

Cor: Branco

Tamanho: 200 g

Descrição: Creme Protetor da pele: Creme protetor da pele PM1000 – Grupo 3 – Creme Especial – Hidrorresistente, Água, Óleo e Pintura Resistente. Possui Registro no Ministério da Saúde sob o nº de processo: 25000.033380/99-11. Sólido, aspecto cremoso, homogêneo, de cor branca, odor característico da fragrância, pH 6,50 – 7,50. O Creme protetor da pele PM1000, possui qualidade cosmética de fácil aplicação. O creme protetor da pele PM1000, não causa irritabilidade dérmica primária, acumulada, sensibilização e fotossensibilização, conforme laudo nº95.643 - Teste de Hipoalergenicidade e Segurança Cosmética de produto Químico, do Laboratório Pró Ambiente Análises Químicas e Toxicológicas. Materiais empregados na fabricação do Creme Protetor da Pele PM1000: Allantoin (Alantoína); Aqua (Água); BHT (BHT); Phenoxyethanol/Caprylyl Glycol (conservante); Cetearyl Alcohol (Álcool Cetosteárilico); Disodium EDTA (EDTA Dissódico); Glycerin (Glicerina), Parfum (fragrância); Petrolatum (Vaselina); Propylene Glycol (propilenoglicol); Stearic Acid (Ácido Estearico); Triethanolamine (Trietanolamina); VP/Eicosene Copolymer (PVP). O creme protetor da pele PM1000 – é indicado para proteger a pele do usuário contra ação agressiva de produtos ou substâncias que irritam a pele, tais como: Água corrente, Tolueno, Xileno, acetona, Cloreto de Metileno, Percloroetileno, Metileticetona (MEK), Tricloroetileno, Clorofórmio, Formaldeído, N-hexano, Óleo Mineral, Óleo Diesel, Thinner, Pós em geral, Querosene, Gasolina, Aguarrás, Benzina, Negro de Fumo, Salmoura 20%, Lã de vidro, Mistura de cimento: areia:água (1:2:10), Massa corrida, Argamassa, Cal a 4%; “Nujol”, Adesivo base água, Adesivo base solvente; Tinta base água, Tinta base solvente, Verniz, Graxas em geral, Resina Acrílica; Ácido acético a 10%, Ácido clorídrico a 15%, Ácido sulfúrico a 15%, Hidróxido de sódio a 10%, Hidróxido de sódio a 20%, Epiclорidrina, Éter de petróleo, Nafta, Acetato de Etila, Álcool Isopropílico; Ácido fosfórico a 15%.

AMOSTRAS NÃO
APRESENTADA
PARA FOTO

Status da Avaliação da DESO

O EPI NÃO foi apresentado, contudo foi apresentado CA e catálogo, o mesmo **ATENDE** as especificações técnicas.

Especificação técnica - DESO (Termo de Referência)

Item: 1.12

Especificação: Luva de PVC forrada cano longo – 70cm – e palma áspera

Unidade: Par

Tamanho/Cor: 70 cm / Verde

Apresentação do Arrematante

CA: 30.514

Validade: 06/04/2027

Equipamento: LUVAS PARA PROTEÇÃO CONTRA AGENTES MECÂNICOS E QUÍMICOS

Fabricante: LUVAS JUNDTEX INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA

Cor: Verde

Tamanho: 10 / 70 cm

Descrição: Luva de segurança confeccionada em malha de suedine, revestimento na palma, dorso e dedos em PVC, nos comprimentos 26 cm, 36 cm, 46 cm, 56 cm e 66 cm.

AMOSTRAS NÃO
APRESENTADA
PARA FOTO

Status da Avaliação da DESO

O EPI NÃO foi apresentado, contudo foi apresentado CA e catálogo, o mesmo **ATENDE** as especificações técnicas.

Especificação técnica - DESO (Termo de Referência)

Item: 1.13

Especificação: Luva tricotada em malha de algodão pigmentada – Modelo 1

Unidade: Par

Tamanho/Cor: 9 (mínimo) / Crua

Apresentação do Arrematante

CA: 31911

Validade: 11/07/2027

Equipamento: LUVA PARA PROTEÇÃO CONTRA AGENTES MECÂNICOS

Fabricante: PLASTCOR DO BRASIL LTDA

Cor: Branca

Tamanho: 8 e 9

Descrição: Luva de segurança tricotada em fios de algodão e poliéster com pigmentos de PVC na palma e dedos, punho elástico.

AMOSTRA NÃO
APRESENTADA
PARA FOTO

Status da Avaliação da DESO

O EPI NÃO foi apresentado, contudo foi apresentado CA e catálogo, o mesmo **ATENDE** as especificações técnicas.

Especificação técnica - DESO (Termo de Referência)

Item: 1.14

Especificação: Luva de Vaqueta - Modelo A

Unidade: Par

Tamanho/Cor: 7, 8, 9 e 10 / Natural

Apresentação do Arrematante

CA: 16474

Validade: 12/02/2029

Equipamento: LUVA PARA PROTEÇÃO CONTRA AGENTES MECÂNICOS

Fabricante: VALCAN EPI LTDA

Cor: Vaqueta Natural

Tamanho: 6-7/P; 8-9/M; 10-11/G; 12-13/XG

Descrição: Luva de segurança, confeccionada em couro na palma e dorso, elástico para ajuste no dorso.

AMOSTRA NÃO
APRESENTADA
PARA FOTO

Status da Avaliação da DESO

O EPI NÃO foi apresentado, contudo foi apresentado CA e catálogo, o mesmo **ATENDE** as especificações técnicas.

Especificação técnica - DESO (Termo de Referência)

Item: 1.15

Especificação: Luva de PVC forrada cano médio – 46 cm – palma áspera

Unidade: Par

Tamanho/Cor: 7, 8, 9 e 10 / Natural

Apresentação do Arrematante

CA: 37.127

Validade: 23/10/2029

Equipamento: LUVA PARA PROTEÇÃO CONTRA AGENTES MECÂNICOS, QUÍMICOS E TÉRMICOS

Fabricante: VCH - IMPORTADORA, EXPORTADORA E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LTDA

Cor: Verde

Tamanho: 8 (M), 9 (G), 10 (EG)

Descrição: Luva de segurança confeccionada em suporte têxtil de fibras naturais, revestimento externo em policloreto de vinila (PVC) e acabamento antiderrapante arenosa, na região palmar, ponta dos dedos e no dorso.

AMOSTRAS NÃO
APRESENTADA
PARA FOTO

Status da Avaliação da DESO

O EPI NÃO foi apresentado, contudo, foi apresentado CA e catálogo, o mesmo **ATENDE** as especificações técnicas.

Especificação técnica - DESO (Termo de Referência)

Item: 1.16

Especificação: Óculos de Segurança – Tipo Ampla Visão – Modelo 1

Unidade: Peça

Tamanho/Cor: Único / Incolor

Apresentação do Arrematante

CA: 11961

Validade: 23/04/2027

Equipamento: ÓCULOS

Fabricante: O. V. D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA

Cor: Armação e visor incolor, tirante preto.

Tamanho: Único

Descrição: Óculos de segurança modelo ampla-visão constituídos de armação confeccionada em uma única peça de PVC incolor com sistema de ventilação direta composta de cinquenta orifícios localizados na parte superior e quarenta e dois orifícios de cada lado localizados nas laterais da armação, visor de policarbonato incolor fixo na armação através de encaixe e pino preto na parte superior. O ajuste à face do usuário é feito através de um tirante elástico. O modelo cobre toda a região em torno dos olhos do usuário. Fabricante: : Pan Taiwan Enterprise Co., Ltd.

AMOSTRA NÃO
APRESENTADA
PARA FOTO

Status da Avaliação da DESO

O EPI NÃO foi apresentado, contudo, foi apresentado CA e catálogo, o mesmo **ATENDE** as especificações técnicas.

Especificação técnica - DESO (Termo de Referência)

Item: 1.17 e 1.18

Especificação: Óculos de Segurança – Tipo armação e visor confeccionados em única peça – Modelo 1 e 2

Unidade: Peça

Tamanho/Cor: Único / Incolor e fumê

Apresentação do Arrematante

CA: 11.268

Validade: 20/12/2029

Equipamento: ÓCULOS

Fabricante: KALIPSO EQUIPAMENTOS INDIVIDUAIS DE PROTECAO LTDA

Cor: Incolor ou cinza (fumê)

Tamanho: Único

Descrição: Óculos de segurança com armação e visor confeccionados em uma única peça de policarbonato disponível nas cores incolor, incolor com tratamento, amarelo, amarelo com tratamento, verde, incolor com revestimento externo de filme prateado, cinza, cinza com tratamento, cinza com revestimento externo de filme prateado e verde escuro com ponte e apoio nasal injetado na mesma peça, hastes tipo espátula confeccionadas do mesmo material do visor e articuladas nas extremidades do visor por meio de parafusos metálicos. Cores: Armação, visor e hastes nas variações incolor, incolor com tratamento, amarela, amarela com tratamento, verde, incolor espelhado, cinza, cinza com tratamento, cinza espelhado e verde escuro.

AMOSTRAS NÃO
APRESENTADA
PARA FOTO

Status da Avaliação da DESO

O EPI NÃO foi apresentado, contudo foi apresentado CA e catálogo, o mesmo **ATENDE** as especificações técnicas.

Especificação técnica - DESO (Termo de Referência)

Item: 1.19

Especificação: Óculos de Segurança – Tipo sobrepor

Unidade: Peça

Tamanho/Cor: Único / Incolor e fumê

Apresentação do Arrematante

CA: 10.344

Validade: 11/03/2029

Equipamento: ÓCULOS

Fabricante: KALIPSO EQUIPAMENTOS INDIVIDUAIS DE PROTECAO LTDA

Cor: Armação, visor e hastes nas cores incolor, amarelo, verde e cinza.

Tamanho: Único

Descrição: Óculos de segurança constituídos de armação, apoio nasal e visor confeccionados em uma única peça de policarbonato disponível nas cores incolor, amarelo, verde e cinza com meia borda superior e laterais com meia proteção nas extremidades do visor, hastes tipo espátula confeccionadas do mesmo material da armação com seis fendas fixadas através de pinos plásticos.

AMOSTRAS NÃO
APRESENTADA
PARA FOTO

Status da Avaliação da DESO

O EPI NÃO foi apresentado, contudo, foi apresentado CA e catálogo, o mesmo **ATENDE** as especificações técnicas.

Especificação técnica - DESO (Termo de Referência)

Item: 1.20

Especificação: Protetor Auditivo – Tipo inserção (plug) – Modelo 1

Unidade: Peça

Tamanho/Cor: P, M e G / A depender do tamanho

Apresentação do Arrematante

CA: 19.578

Validade: 13/12/2027

Equipamento: PROTETOR AUDITIVO

Fabricante: VILMAR CACCHERO PLASTICOS

Cor: Laranja

Tamanho: Único

Descrição: Protetor auditivo, confeccionado em silicone grau farmacêutico, tipo inserção, composto de um eixo com três flanges, onde a primeira, a segunda e a terceira, são flanges maciças ecônicas, todas de dimensões variáveis, contendo um orifício no seu interior, protetor tamanho único, moldável a diferentes canais auditivos, com cordão de algodão ou PVC/silicone ligando os dois.

AMOSTRAS NÃO
APRESENTADA
PARA FOTO

Status da Avaliação da DESO

O EPI NÃO foi apresentado, contudo, foi apresentado CA e catálogo, o mesmo **ATENDE** as especificações técnicas.

Especificação técnica - DESO (Termo de Referência)

Item: 1.21

Especificação: Protetor Auditivo – Tipo circum-auricular (concha) de acoplamento em capacete – Modelo 1

Unidade: Peça

Tamanho/Cor: Ajustável / Amarelo e preto

Apresentação do Arrematante

CA: 41.949

Validade: 25/08/2028

Equipamento: PROTETOR AUDITIVO

Fabricante: PLASTCOR DO BRASIL LTDA

Cor: Amarelo com preto / Vermelho com preto

Tamanho: Único Ajustável

Descrição: Protetor auditivo constituído por duas conchas de ABS nas cores amarela ou vermelha, montadas em uma haste de poliacetal na cor preta em forma de arco adaptável à cabeça humana e fixadas nas conchas através de um arame de metal e pinos de ABS. As conchas são recobertas por almofadas externas (laminado de PVC e espuma) e internamente almofadas (espuma).

AMOSTRA NÃO
APRESENTADA
PARA FOTO

Status da Avaliação da DESO

O EPI NÃO foi apresentado, contudo, foi apresentado CA e catálogo, o mesmo **ATENDE** as especificações técnicas.

Especificação técnica - DESO (Termo de Referência)

Item: 1.22

Especificação: Protetor Auditivo – Tipo circum-auricular (concha) de acoplamento em capacete – Modelo 1

Unidade: Peça

Tamanho/Cor: Ajustável / Amarelo e preto

Apresentação do Arrematante

CA: 49.750

Validade: 22/08/2028

Equipamento: PROTETOR AUDITIVO

Fabricante: PLASTCOR DO BRASIL LTDA

Cor: Preto com Azul

Tamanho: Único Ajustável

Descrição: Protetor auditivo de segurança tipo concha, constituído por duas conchas em plástico nas cores azul ou preto, revestidas com almofadas de espuma em suas laterais. Composto por uma haste de fixação com regulagem móvel, para manter as conchas firmemente presas ao capacete de segurança PLT CA 31469 e protetor facial CA 15019, utiliza-se um adaptador que une todos os componentes.

AMOSTRAS NÃO
APRESENTADA
PARA FOTO

Status da Avaliação da DESO

O EPI NÃO foi apresentado, contudo, foi apresentado CA e catálogo, o mesmo **ATENDE** as especificações técnicas.

Especificação técnica - DESO (Termo de Referência)

Item: 1.23 e 1.24

Especificação: Respirador Purificador de ar tipo facial total tipo queixo, composta de peça facial inteira e cartucho.

Unidade: Peça

Tamanho/Cor: Ajustável / Preto e Azul

Apresentação do Arrematante

CA: 5758

Validade: 18/08/2027

Equipamento: RESPIRADOR PURIFICADOR DE AR TIPO PEÇA FACIAL INTEIRA

Fabricante: SBPR SISTEMA BRASILEIRO DE PROTECAO RESPIRATORIA LTDA.

Cor: Preto e Azul

Tamanho: Ajustável

Descrição: Respirador purificador de ar de segurança, tipo peça facial inteira, confeccionado em silicone azul ou em neoprene preto, com visor constituído de plástico rígido transparente fixado ao corpo da mesma através de um arco metálico ou de plástico branco, dotado de dois parafusos. No centro inferior da peça, existe uma abertura onde se encaixa um dispositivo confeccionado em plástico rígido, preso à peça através de abraçadeira metálica ou plástica. O dispositivo possui: em sua parte externa inferior, uma tampa plástica dotada de aberturas e de uma tela metálica; em sua parte inferior, um suporte dotado de válvula de exalação; na parte traseira, o diafragma de voz (exceto no modelo STD STANDARD) e se encaixa a mascarilha, confeccionada do mesmo material do corpo da peça, dotada, em sua parte superior, de duas válvulas de inalação; na parte dianteira superior, um bocal com rosca interna, onde são rosqueados os filtros químicos para partículas e combinados, ou um adaptador para utilização de filtros para partículas especiais. O adaptador é confeccionado em plástico na cor azul, com encaixe tipo rosca em sua parte traseira e uma tampa de mesmo material com encaixe tipo pressão em sua parte dianteira. Na parte interna do bocal, encontra-se fixada uma válvula de inalação. A peça possui um tirante de cabeça com cinco pontos de fixação preso a borda da mesma por meio de fivelas plásticas, dotadas de presilhas metálicas com ajuste rápido. Junto às duas fivelas localizadas na parte inferior da peça encontram-se outras duas fivelas plásticas, onde são fixadas as pontas de uma tira (cordão) de borracha, utilizada para descanso da peça no pescoço do usuário (a peça de referência STD Standard não possui esse cordão). O modelo é utilizado com os seguintes filtros: 1 - Filtros químicos classe 2: 510023-9000 A2; 510030-9000 B2; 510036-9000 K2; 514570-9000 A2B2; 514157-9000 A2B2E2K1. 2 - Filtros combinados (químico classe 2 e para partículas classe P2): 510039-9000 A2P2; 510047-9000 B2P2; 510053-9000 K2P2; 514572-9000 A2B2P2; 513084-9000 A2B2E2K1P2. 3 - Filtros combinados (químico classe 2 e para partículas classe P3): 514656-9000 A2P3; 514646-9000 B2P3; 514583-9000 K2P3; 514850-900 A2B2P3; 514567-9000 A2B2E2K1P3; 514166-9000 A2B2E2K1HgP3. 4 - Filtros para partículas: 512322-9000 P2; 514602-AS3000 P2; 514655 - 9000 P3.

AMOSTRAS NÃO
APRESENTADA
PARA FOTO

Status da Avaliação da DESO

O EPI e o cartucho **ATENDEM** as especificações técnicas.

Especificação técnica - DESO (Termo de Referência)

Item: 1.25 e 1.26

Especificação: Respirador Semifacial Filtrante Descartável (PFF) – Modelo 2

Unidade: Peça

Tamanho/Cor: Branco

Apresentação do Arrematante

CA: 13.211

Validade: 26/10/2025

Equipamento: RESPIRADOR PURIFICADOR DE AR TIPO PEÇA SEMIFACIAL FILTRANTE PARA PARTÍCULAS PFF2

Fabricante: DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA

Cor: Azul claro na parte externa e branca na parte interna.

Tamanho: Único

Descrição: Respirador purificador de ar tipo peça semifacial filtrante para partículas, classe PFF2 (S), formato dobrável. Marca: DESCARPACK. "ESTE EQUIPAMENTO DEVERÁ APRESENTAR O SELO DE MARCAÇÃO DO INMETRO".

AMOSTRAS NÃO
APRESENTADA
PARA FOTO

Status da Avaliação da DESO

O EPI NÃO foi apresentado, contudo foi apresentado CA e catálogo, o mesmo **ATENDE** as especificações técnicas.

Especificação técnica - DESO (Termo de Referência)

Item: 1.27

Especificação: Respirador Semifacial de partículas (N95) – Modelo 1

Unidade: Peça

Tamanho/Cor: Preferencialmente Branco

Apresentação do Arrematante

CA: 13.211

Validade: 26/10/2025

Equipamento: RESPIRADOR PURIFICADOR DE AR TIPO PEÇA SEMIFACIAL FILTRANTE PARA PARTÍCULAS PFF2

Fabricante: DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA

Cor: Azul claro na parte externa e branca na parte interna.

Tamanho: Único

Descrição: Respirador purificador de ar tipo peça semifacial filtrante para partículas, classe PFF2 (S), formato dobrável. Marca: DESCARPACK. "ESTE EQUIPAMENTO DEVERA APRESENTAR O SELO DE MARCAÇÃO DO INMETRO".

AMOSTRAS NÃO
APRESENTADA
PARA FOTO

Status da Avaliação da DESO

O EPI NÃO foi apresentado, contudo foi apresentado CA e catálogo, o mesmo **ATENDE** as especificações técnicas.

Especificação técnica - DESO (Termo de Referência)

Item: 1.28 e 1.29

Especificação: Respirador purificador de ar tipo peça Semifacial – Modelo 1 e Filtros para vapores orgânicos e Gases Ácidos.

Unidade: Peça

Tamanho/Cor: Único / Preto

Apresentação do Arrematante

CA: 7.072

Validade: 08/02/2029

Equipamento: RESPIRADOR PURIFICADOR DE AR TIPO PEÇA SEMIFACIAL

Fabricante: CARBOGRAFITE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA

Cor: Preta

Tamanho: Único

Descrição: Respirador purificador de ar tipo peça semifacial, com corpo confeccionado, em borracha na cor preta, com borda interna. Nas laterais do corpo das peças estão localizadas 02 (duas) aberturas, uma de cada lado, nas quais são encaixados 02 (dois) suportes plásticos pretos com rosca externa, dotados, cada um deles, de 01 (um) anel de material preto macio em sua parte interna e de 01 (uma) válvula de inalação em sua parte traseira. Em cada um dos suportes encaixa-se 01 (um) filtro químico classe 1, preso ao suporte por meio de 01 (uma) tampa de material plástico preto, com rosca interna. A peça facial possui 02 (duas) aberturas, localizadas em sua parte central e centro-inferior, nas quais são fixados 02 (dois) suportes plásticos pretos, dotados, cada um deles, de 01 (uma) válvula de exalação em sua parte dianteira e de 01 (uma) tampa de mesma cor, com encaixe tipo pressão. Nas laterais do corpo da peça encontram-se fixadas 02 (duas) presilhas plásticas pretas, uma de cada lado, através das quais passam as pontas de 01 (um) tirante elástico duplo regulável. O respirador deve ser utilizado com os Filtros químicos Classe 1: RC 202 - indicado para proteção contra vapores orgânicos (lote: ZHJ F7); RC 203 - indicado para proteção contra vapores orgânicos e gases ácidos (lote: ZHJ F5); RC 206 - indicado para proteção contra gases ácidos (lote: ZHJ E5).

AMOSTRAS NÃO
APRESENTADA
PARA FOTO

Status da Avaliação da DESO

O EPI **ATENDE** as especificações técnicas.

Especificação técnica - DESO (Termo de Referência)

Item: 1.30

Especificação: Repelente

Unidade: Peça

Tamanho/Cor: 120 a 160ml / Cor: Incolor

Apresentação do Arrematante

CA: Não Aplicável

Validade: A depender do Lote (24 meses)

Equipamento: Repelente contra insetos MAVARO

Fabricante: MARVARO

Cor: Incolor

Tamanho: 160ml

Descrição: Repelente Profissional de insetos em spray formulado e desenvolvido com o princípio ativo IR3535®, forma segura e eficaz na prevenção contra picadas de insetos. Indicado para trabalhadores expostos a picadas de insetos, inclusive contra Aedes Aegypti, o mosquito da Dengue, Zika Vírus e Chikungunya.



Status da Avaliação da DESO

O EPI foi apresentado, o mesmo ATENDE as especificações técnicas.

Especificação técnica - DESO (Termo de Referência)

Item: 1.31

Especificação: Proteção facial contra impactos de partículas volantes modelo 1

Unidade: Peça

Tamanho/Cor: Único / Incolor

Apresentação do Arrematante

CA: 15.019

Validade: 13/05/2025

Equipamento: PROTETOR FACIAL

Fabricante: PLASTCOR DO BRASIL LTDA

Cor: incolor

Tamanho: Único

Descrição: Protetor facial composto de coroa de material plástico rígido preto que cobre a parte frontal do crânio do usuário e se estende até a parte lateral da cabeça, visor confeccionado em policarbonato incolor disponível em três tamanhos, sendo 6", 8" e 10" de altura, preso à coroa por meio de três pinos plásticos, carneira de material plástico branco regulável através de ajuste simples presa à coroa por meio de dois parafusos plásticos. A parte frontal da carneira é recoberta com espuma para absorção de suor.

AMOSTRAS NÃO
APRESENTADA
PARA FOTO

Status da Avaliação da DESO

O EPI **ATENDE** as especificações técnicas.

Especificação técnica - DESO (Termo de Referência)

Item: 1.32

Especificação: Capuz de Segurança

Unidade: Peça

Tamanho/Cor: Único / Azul

Apresentação do Arrematante

CA: 39.856

Validade: 05/04/2027

Equipamento: CAPUZ OU BALACLAVA

Fabricante: BRASCAMP EQUIPAMENTOS DE PROTECAO DO TRABALHO LTDA

Cor: Azul

Tamanho: Único

Descrição: Capuz de segurança confeccionado em tecido de helanca, modelo árabe com aba de polipropileno, fechamento frontal por meio de velcro.

AMOSTRAS NÃO
APRESENTADA
PARA FOTO

Status da Avaliação da DESO

O EPI **ATENDE** as especificações técnicas.

Especificação técnica - DESO (Termo de Referência)

Item: 1.33

Especificação: Macacão de Segurança tipo tyveck - Modelo 1

Unidade: Peça

Tamanho/Cor: M, G, GG, XGG / Branco

Apresentação do Arrematante

CA: 34.187

Validade: 04/08/2027

Equipamento: MACACÃO DE SEGURANÇA

Fabricante: PERFORMANCE SPECIALTY PRODUCTS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS E DE PROTECAO E SEGURANCA LTDA.

Cor: Branco

Tamanho: P, M, G, XG, XXG e XXXG

Descrição: Macacão de segurança confeccionado em tecido DuPont™ Tyvek® 500, elásticos na cintura, punhos, capuz e tornozelos, capuz composto por três peças, zíper na parte frontal do traje coberto por uma pala.

AMOSTRA NÃO
APRESENTADA
PARA FOTO

Status da Avaliação da DESO

O EPI **ATENDE** as especificações técnicas.

Especificação técnica - DESO (Termo de Referência)

Item: 1.34 e 1.35

Especificação: Macacão de segurança confeccionado em poliamida com base de goma vinílica – Modelo 1

Unidade: Conjunto (Calça, bota e luva)

Tamanho/Cor: Todos disponíveis para Macacão, botas e luvas

Especificação técnica - DESO (Termo de Referência)

CA: 34.666

Validade: 28/12/2028

Equipamento: MACACÃO DE SEGURANÇA

Fabricante: AMERICAN ALLOYS ACESSORIOS INDUSTRIAIS LTDA

Cor: Laranja

Tamanho: P, M, G, XG e XXG

Descrição: Macacão de segurança confeccionado em poliamida com base de goma vinílica, fechamento com zíper coberto por aba protetora com fechamento em velcro, elástico na cintura, tornozelos e mangas, capuz com regulagem, costura mecanizada e termosselada com fita transparente.

AMOSTRA NÃO
APRESENTADA
PARA FOTO

Status da Avaliação da DESO

O EPI **ATENDE** as especificações técnicas.

Especificação técnica - DESO (Termo de Referência)

Item: 1.36

Especificação: Calça de Segurança tipo tervira com botas de PVC

Unidade: Conjunto (Calça e bota)

Tamanho/Cor: Todos disponíveis para Calça e botas

Apresentação do Arrematante

CA: 33.299

Validade: 15/08/2028

Equipamento: CALÇA

Fabricante: VINILSEG - MCA SOLUCOES IMPERMEAVEIS LTDA

Cor: Amarela, Preta

Tamanho: P, M, G, GG e EXG

Descrição: Calça de segurança confeccionada em trama de náilon revestida em PVC, cordão sintético na cintura, costura por solda eletrônica.

AMOSTRA NÃO
APRESENTADA
PARA FOTO

Status da Avaliação da DESO

Os EPIs **ATENDEM** as especificações técnicas.

Especificação técnica - DESO (Termo de Referência)

Item: 1.37

Especificação: Avental de Segurança tipo raspa

Unidade: Peça

Tamanho/Cor: Cinza

Especificação técnica - DESO (Termo de Referência)

CA: 19.224

Validade: 03/05/2028

Equipamento: VESTIMENTA TIPO AVENTAL

Fabricante: ROSA CAMPOS INDUSTRIA E COMERCIO DE EPI EIRELI

Cor: Cinza

Tamanho: 1,00x0,60m e 1,20x0,60m

Descrição: Avental de segurança confeccionado em couro de raspa em cor natural de 100 x 60 cm. Possui tira em couro no pescoço para fixação e tiras laterais no mesmo material para fixação e ajuste do avental.

AMOSTRA NÃO
APRESENTADA
PARA FOTO

Status da Avaliação da DESO

O EPI **ATENDE** as especificações técnicas.

Especificação técnica - DESO (Termo de Referência)

Item: 1.38

Especificação: Perneira de Segurança tipo raspa

Unidade: Par

Tamanho/Cor: Cinza

Apresentação do Arrematante

CA: 25.388

Validade: 16/07/2028

Equipamento: PERNEIRA

Fabricante: ROSA CAMPOS INDUSTRIA E COMERCIO DE EPI EIRELI

Cor: Cinza

Tamanho: P; M; G

Descrição: Perneira de segurança confeccionada em raspa, com fechamento frontal total em velcro.

AMOSTRAS NÃO
APRESENTADA
PARA FOTO

Status da Avaliação da DESO

O EPI NÃO foi apresentado, contudo foi apresentado CA e catálogo, o mesmo **ATENDE** as especificações técnicas.

Especificação técnica - DESO (Termo de Referência)

Item: 1.39

Especificação: Manga de Segurança tipo raspa

Unidade: Par

Tamanho/Cor: Cinza

Apresentação do Arrematante

CA: 27.113

Validade: 16/01/2029

Equipamento: MANGA

Fabricante: ROSA CAMPOS INDUSTRIA E COMERCIO DE EPI EIRELI

Cor: Cinza

Tamanho: P; M; G

Descrição: Manga de segurança confeccionada em raspa, tira em raspa e fivela metálica para ajustes

AMOSTRAS NÃO
APRESENTADA
PARA FOTO

Status da Avaliação da DESO

O EPI NÃO foi apresentado, contudo foi apresentado CA e catálogo, o mesmo **ATENDE** as especificações técnicas.

Especificação técnica - DESO (Termo de Referência)

Item: 1.40

Especificação: Luva de raspa – Modelo A

Unidade: Par

Tamanho/Cor: Cinza

Apresentação do Arrematante

CA: 42917

Validade: 12/04/2029

Equipamento: Luva de raspa

Fabricante: VCH - IMPORTADORA, EXPORTADORA E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LTDA

Cor: Azul/Laranja

Tamanho: 10/EG

Descrição: Luva confeccionada em raspa, reforço em couro na palma e polegar, forro interno com fibras naturais, espuma na palma e dorso, costurada com fios de aramida.



Status da Avaliação da DESO

O EPI **ATENDE** as especificações técnicas.

Especificação técnica - DESO (Termo de Referência)

Item: 1.41

Especificação: Joelheira para motoqueiro

Unidade: Par

Tamanho/Cor: Predominante preto

Apresentação do Arrematante

CA: NA

Validade: NA

Equipamento: Joelheira de Proteção Motocross Articulada Titanium

Fabricante: Pro Tork.

Cor: Preto

Tamanho: P, M, G e GG

Descrição: A Joelheira de Proteção Motocross Articulada Titanium Pro Tork é a escolha ideal para os pilotos amantes do motociclismo Off-Road, pois com certeza possui a melhor relação custo benefício do mercado. Produzida em plástico injetado, sua articulação é perfeita para pilotos protegerem seus joelhos contra possíveis quedas durante as trilhas, treinos ou corridas de motocross, velcross, rally ou enduro. Indispensável também para amantes de longas viagens, devido ao conforto que proporciona.



Status da Avaliação da DESO

O EPI **ATENDE** as especificações técnicas.

Especificação técnica - DESO (Termo de Referência)

Item: 1.42

Especificação: Luvas ASW para motoqueiro

Unidade: Par

Tamanho/Cor: Predominante preto

Apresentação do Arrematante

CA: 38.972

Validade: 21/12/2025

Equipamento: LUVA PARA PROTEÇÃO CONTRA AGENTES MECÂNICOS

Fabricante: VCH - IMPORTADORA, EXPORTADORA E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LTDA

Cor: Preta com vermelha.

Tamanho: (8) M, (9) G e (10) EG.

Descrição: Luva de segurança confeccionada com microfibra, reforçada na palma e dedos e com microfibra siliconada, dorso em tecido de fio sintético, punho com tecido elástico e velcro para fechamento.

AMOSTRAS NÃO
APRESENTADA
PARA FOTO

Status da Avaliação da DESO

O EPI NÃO foi apresentado, contudo foi apresentado CA e catálogo, o mesmo **ATENDE** as especificações técnicas.

Especificação técnica - DESO (Termo de Referência)

Item: 1.43

Especificação: Cotoveleira para motoqueiro

Unidade: Par

Tamanho/Cor: Predominante preto

Apresentação do Arrematante

CA: NA

Validade: NA

Equipamento: Cotoveleira de Proteção Motocross Articulada Titanium

Fabricante: Pro Tork.

Cor: Preto

Tamanho: P, M, G e GG

Descrição: A Cotoveleira de Proteção Motocross Titanium Pro Tork é um dos acessórios mais importantes para os pilotos de motocross, trilha, enduro e todas as categorias off-road, pois o cotovelo é uma das partes que mais sofrem nas quedas.



Status da Avaliação da DESO

O EPI **ATENDE** as especificações técnicas.

Especificação técnica - DESO (Termo de Referência)

Item: 1.44

Especificação: Capacete de Proteção com proteção facial – Contra Arco Elétrico (AE) – Nível de Proteção AE-2 – Modelo 1

Unidade: Peças

Tamanho/Cor: Capacete Amarelo / Protetor facial Verde fumê

CA: 498

Validade: 19/10/2025

Equipamento: CAPACETE CLASSE B

Fabricante: MSA DO BRASIL EQUIP E INSTRUMENTOS DE SEGURANCA LTDA

Cor: Amarela, amarela manga, azul, azul-marinho, azul pastel, bege, branca, cinza, cinza alumínio, laranja, laranja CVRD, marrom cacau, marrom escuro, verde, vermelha, fotoluminescente, rosa, verde HI-VIZ e preta.

Tamanho: Único

Descrição: Capacete de segurança para uso na indústria, modelo V-GARD, tipo II (aba frontal), classe B, com as suspensões: STAZ-ON, FAS-TRAC, 1-TOUCH, FAS-TRAC III e PUSH-KEY. Todas com e sem jugular ou FAS-TRAC FORCE com queixeira. Cores: Amarela, amarela manga, azul, azul marinho, azul pastel, bege, branca, cinza, cinza alumínio, laranja, laranja CVRD, marrom cacau, marrom escuro, verde, vermelha, fotoluminescente, rosa, verde HI-VIZ e preta. ESTE EQUIPAMENTO DEVERÁ APRESENTAR O SELO DE MARCAÇÃO DO INMETRO.

CA: 41.986

Validade: 19/10/2025

Equipamento: PROTETOR FACIAL

Fabricante: LIBUS DO BRASIL EQUIPAMENTOS LTDA

Cor: Verde

Tamanho: Único

Descrição: Protetor facial acoplado a capacete de segurança composto de visor fabricado pela empresa Paulson Manufacturing Corporation, ATPV 11cal/cm², em policarbonato na cor verde com 240 mm de altura e 495 mm de largura, preso ao arco por meio de cinco pinos plásticos, protetor de queixo de material plástico (polipropileno), arco de material plástico preto (poliamida) fixado a um dispositivo basculante preso nas laterais do casco do capacete CA nº 36.099 (fabricante do capacete: Libus do Brasil Equipamentos Ltda.)

AMOSTRAS NÃO
APRESENTADA
PARA FOTO

Status da Avaliação da DESO

Os EPIs NÃO foram apresentados, contudo foi apresentado CA e catálogo, os mesmos **ATENDEM** as especificações técnicas.

Especificação técnica - DESO (Termo de Referência)

Item: 1.45

Especificação: Cinta ergonômica lombar

Unidade: Peça

Tamanho/Cor: P, M e G / Preto

Apresentação do Arrematante

CA: Não Aplicável

Validade: Não Aplicável

Equipamento: CINTA ABDOMINAL FEDERAL PROTEÇÃO

Fabricante: FEDERAL PROTEÇÃO

Cor: Preto

Tamanho: P, M, G, XG, EG e EXG.

Descrição: Fabricado em elástico 75% poliéster e 25% elastodieno, suspensão ajustável e fechamento com velcro.

AMOSTRAS NÃO
APRESENTADA
PARA FOTO

Status da Avaliação da DESO

O Equipamento **ATENDE** as especificações técnicas.

Especificação técnica - DESO (Termo de Referência)

Item: 1.46

Especificação: Máscara de Solda de escurecimento automático

Unidade: Peça

Tamanho/Cor: Único / Preto

Apresentação do Arrematante

CA: 41.890

Validade: 09/05/2027

Equipamento: MÁSCARA DE SOLDA TIPO ESCURECIMENTO AUTOMÁTICO

Fabricante: LYNUS INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

Cor: Preto

Tamanho: Único

Descrição: Máscara de solda tipo escurecimento automático com escudo fabricado em poliamida; placas de proteção interna e externa fabricadas em policarbonato; carneira de polipropileno; parafuso e porca de fixação; limitador de movimento e sistema de catraca de material plástico; absorvedor de suor de tecido algodão forrado com espuma; filtro de escurecimento automático, tonalidade fixa 3/11, área de visualização 90x 35 mm, tamanho da lente 110 x 90 x 9mm, tempo de comutação 1/15,000S, de luz para escuro, fonte de alimentação célula solar e substituível 1 x pilhas de lítio CR2032, composto por um conjunto de lentes de vidro, montadas em um cassete de material plástico, alimentado por baterias de lítio solar, temperatura operação -5°C a 55°C.

AMOSTRAS NÃO
APRESENTADA
PARA FOTO

Status da Avaliação da DESO

O Equipamento **ATENDE** as especificações técnicas.

Especificação técnica - DESO (Termo de Referência)

Item: 1.47

Especificação: Luva de vaqueta para cobertura

Unidade: Peça

Tamanho/Cor: Único / Couro Natural

CA: 25.387

Validade: 26/09/2027

Equipamento: Luva para Proteção Contra Agentes Mecânicos

Fabricante: ROSA CAMPOS INDUSTRIA E COMERCIO DE EPI EIRELI

Cor: Natural

Tamanho: 7, 8, 9, 10

Descrição: Luva de segurança confeccionada em vaqueta integral, reforço na palma, com punho confeccionado em raspa. Possui elástico de ajuste na palma.

AMOSTRAS NÃO
APRESENTADA
PARA FOTO

Status da Avaliação da DESO

O EPI NÃO foi apresentado, contudo foi apresentado CA e catálogo, o mesmo **ATENDE** as especificações técnicas.

Especificação técnica - DESO (Termo de Referência)

Item: 1.48

Especificação: Luvas Isolantes de borracha classe da luva:00; tensão de ensaio:2,5 KV; tensão máxima de uso 500 V.

Unidade: Peça

Tamanho/Cor: 8,5; 9; 9,5; 10; 10,5; 11/ Preta

Apresentação do Arrematante

CA: 37.026

Validade: 01/10/2029

Equipamento: Luva de Borracha 500V

Fabricante: ORION S.A.

Cor: Preta

Tamanho: 8;8½;9;9½;10;10½;11;11½;12.

Descrição: Luva Isolante de Borracha natural/sintética. Categorias: A, H, C. Classe: 00. Comprimento: 360mm. Resistência de: 2500V. Tensão de uso: 500V .

AMOSTRAS NÃO
APRESENTADA
PARA FOTO

Status da Avaliação da DESO

O EPI NÃO foi apresentado, contudo foi apresentado CA e catálogo, o mesmo **ATENDE** as especificações técnicas.

Especificação técnica - DESO (Termo de Referência)

Item: 1.49

Especificação: Luvas Isolantes de borracha classe da luva:02; tensão de ensaio:20KV; tensão máxima de uso 17000 V.

Unidade: Peça

Tamanho/Cor: 8;8,5;9;9,5;10;10,5;11;11,5;12 / Preto

Apresentação do Arrematante

CA: 37.027

Validade: 01/10/2029

Equipamento: Luva de Borracha 20000V

Fabricante: ORION S.A.

Cor: Preta

Tamanho: 8;8½;9;9½;10;10½;11;11½;12.

Descrição: Luva Isolante de Borracha natural/sintética. Categorias: A, H, C - Classe: 2. Comprimento: 360mm. Resistência de: 20000V - Tensão de uso: 17000V.

AMOSTRAS NÃO
APRESENTADA
PARA FOTO

Status da Avaliação da DESO

O EPI NÃO foi apresentado, contudo foi apresentado CA e catálogo, o mesmo **ATENDE** as especificações técnicas.

Especificação técnica - DESO (Termo de Referência)

Item: 1.50

Especificação: Luvas Isolantes de borracha classe da luva:04; tensão de ensaio:40KV; tensão máxima de uso 36000 V.

Unidade: Peça

Tamanho/Cor: 8;8,5;9;9,5;10;10,5;11;11,5;12 / Preto

Apresentação do Arrematante

CA: 38.041

Validade: 01/10/2029

Equipamento: Luva de Borracha 40000V

Fabricante: ORION S.A.

Cor: Preta

Tamanho: 8;8½;9;9½;10;10½;11;11½;12.

Descrição: Luva Isolante de Borracha Natural/Sintética - Comprimento: 410mm - Categorias: A, H, C. Classe: 4. Resistência de: 40000V. Tensão de uso: 36000V.

AMOSTRAS NÃO
APRESENTADA
PARA FOTO

Status da Avaliação da DESO

O EPI NÃO foi apresentado, contudo foi apresentado CA e catálogo, o mesmo **ATENDE** as especificações técnicas.

Especificação técnica - DESO (Termo de Referência)

Item: 1.51

Especificação: macacão para apicultor ventilado

Unidade: Peça

Tamanho/Cor: Único / Branco

Especificação técnica - DESO (Termo de Referência)

CA: Não aplicável

Validade: Não aplicável

Equipamento: Macacão para apicultor

Fabricante: APIC PLUS

Cor: Branco

Tamanho: Único

Descrição: Tecido: Macacão confeccionado em 100% Poliamida resinada, muito resistente a abrasão, e também a queimaduras leves (como a causada pelo fumigador). Também é antiaderente o que dificulta o apoio das abelhas para ferroar. Capuz360°: A tela é 360°, não permite pontos cegos, é em 100% poliéster na cor preta que não atrapalha visão. Esticador de tela afasta a tela do seu rosto, traz, mais conforto e segurança. Além disso o capuz é destacável através de zíper. Detalhes de Resistência: O zíper do macacão possui cremalheira larga, que resiste melhor a rompimentos e também cursor duplo, assim caso um danifique ainda tem outro reserva. O macacão é costurado com costura tripla, infinitamente mais resistente que a costura comum.

AMOSTRA NÃO
APRESENTADA
PARA FOTO

Status da Avaliação da DESO

O Equipamento **ATENDE** as especificações técnicas.

Especificação técnica - DESO (Termo de Referência)

Item: 1.52

Especificação: Vestimenta – Camiseta para proteção solar UV50 - Tipo Dry Fit

Unidade: Peça

Tamanho/Cor: Conforme ET / Azul

Especificação técnica - DESO (Termo de Referência)

CA: Não aplicável

Validade: Não aplicável

Equipamento: Camisa UV50 - Tipo Dry Fit

Fabricante: RM Malhas

Cor: Azul

Tamanho: Todos os tamanhos solicitados na ET

Descrição: Confeccionada em malha de 100% Poliamida, superconfortável. É indicada para atividades que exigem exposição aos raios solares, ou mesmo em momentos de lazer na praia e piscina.

AMOSTRA NÃO
APRESENTADA
PARA FOTO

Status da Avaliação da DESO

O Equipamento **ATENDE** as especificações técnicas.

Especificação técnica - DESO (Termo de Referência)

Item: 1.53

Especificação: Mochila porta EPI

Unidade: Peça

Tamanho/Cor: 70 cm (A) x 25 cm (L) x 20 cm (P) / Branco

Especificação técnica - DESO (Termo de Referência)

CA: Não aplicável

Validade: Não aplicável

Equipamento: Mochila porta EPI

Fabricante: Inova Safety

Cor: Azul /preta

Tamanho: 70 cm (A) x 25 cm (L) x 20 cm (P)

Descrição: Mochila de EPI, confeccionadas com tecido Nylon, tela no costado para circulação de ar, com as seguintes medidas: 70 cm (A) x 25 cm (L) x 20 cm (P), com bolso frontal, capacidade de 35 litros, costura reta, fundo com reforço de PVC, fechamento tipo saco estanque, com fivelas de nylon, visor de identificação e alça com EVA.

AMOSTRA NÃO
APRESENTADA
PARA FOTO

Status da Avaliação da DESO

O Equipamento **ATENDE** as especificações técnicas.