

Aracaju, 27 de janeiro de 2017
CI Nº 02/27.01 - GEGA
PARA: PREGÃO - A/C SRA WILMA PENNA CALASANS

PREGÃO 03/2017

ASSUNTO: ERRATA - EDITAL DO PE Nº 003/2017

Solicitamos a publicação da ERRATA, pois a descrição dos itens 1,2,3,4,5 necessitam de ajustes referente a não obrigatoriedade do item 01 e 02 no atendimento da NR 17, e de todos os itens de apresentar certificado e/ou laudo técnico e/ou relatório de ensaio de laboratórios acreditados pelo Inmetro, em conformidade com a norma da ABNT NBR 13962/2006.

Ressaltamos também a necessidade da supressão do Item 8.1.3 da Instrução preservando a competitividade.

Registramos que essas alterações não interferiram no valor final da Licitação.

ERRATA

No Anexo I - do Edital, TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO I - Especificações dos Produtos/Quantitativos e ANEXO II - Preços Máximos Unitários e Global, item 1,2,3,4 e 5 da tabela, onde se lê:

ITEM	ESPECIFICAÇÕES DOS PRODUTOS
01	Cadeira fixa com braços - cadeira interlocutor fixa, espaldar médio, com braços. Apoia braços com bordas arredondadas, alta resistência a impactos e abrasão: 40mm (largura mínima) x 200 mm (comprimento mínimo). Assento e encosto de espessura mínima de 40mm, isento de CFC, moldado anatomicamente, alta resiliência, alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão e alongamento de ruptura, baixa deformação permanente, base estofada do assento com material de densidade de no mínimo 45kg/m³ em forma anatômica; Borda frontal do assento arredondada, para não obstruir a circulação sanguínea, revestimento do assento e encosto de tecido 100% poliéster, sem costura aparente, na cor azul royal. Revestimento do contra encosto e contra assento e encosto independentes e posição livre. Estrutura fixa contínua em tubo de aço curvado tipo balancim, permitindo uma certa flexibilidade, com pintura eletrostática a pó na cor preta soldada pelo sistema MIG, com tratamento anticorrosivo e antiferruginoso por fosfatização, curada em estufa (todos os componentes metálicos deverão ser tratados por banho de desengraxamento, decapagem e fosfatização), base de aço tubular ABNT, soldada na estrutura por sistema MIG e acabamento de superfície em pintura epóxi na cor preta. Com deslizadores em nylon. Fabricado de acordo com a legislação vigente. REF.: Marca Flexform (modelo Plus) ou similar. Dimensões aproximadas:

	Assento: 460mm (largura) x 470mm (profundidade); Encosto: 400mm (largura) x 350mm (extensão vertical); Apoia braços: 40mm (largura mínima) x 200mm (comprimento mínimo). O produto deve estar em conformidade com a NR17 comprovado através de laudo de ergonomia, e norma ABNT NBR 13962:2006, comprovado através de certificado de conformidade de produto da ABNT (completo com capa e anexos), devendo constar no certificado as referências ou códigos dos produtos. Garantia mínima de 5 anos.
02	Cadeira fixa sem braços - cadeira interlocutor fixa, espaldar médio, sem braços. Com bordas arredondadas, alta resistência a impactos e abrasão. Possui alta resistência ao rasgo. Assento e encosto: Espuma injetada de poliuretano, de espessura mínima de 40mm, isento de CFC, moldado anatomicamente, alta resiliência, alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão e alongamento de ruptura, baixa deformação permanente, base estofada do assento com material de densidade de no mínimo 45kg/m³ em forma anatômica; Borda frontal do assento arredondada, para não obstruir a circulação sanguínea, revestimento do assento e encosto de tecido 100% poliéster, sem costura aparente, na cor azul royal. Revestimento do contra encosto e contra assento e encosto independentes e posição livre. Estrutura fixa contínua em tubo de aço curvado tipo balancim, permitindo uma certa flexibilidade, com pintura eletrostática a pó na cor preta, soldada pelo sistema MIG, com tratamento anticorrosivo e antiferruginoso por fosfatização, curada em estufa (todos os componentes metálicos deverão ser tratados por banho de desengraxamento, decapagem e fosfatização), base de aço tubular ABNT, soldada na estrutura por sistema MIG e acabamento de superfície em pintura epóxi na cor preta. Com deslizadores em nylon. Fabricado de acordo com a legislação vigente. REF.: Marca Flexform (modelo Plus) ou similar. Dimensões aproximadas: Assento: 460mm (largura) x 470mm (profundidade); Encosto: 400mm (largura) x 350mm (extensão vertical). O produto deve estar em conformidade com a NR17 comprovado através de laudo de ergonomia, e norma ABNT NBR 13962:2006, comprovado através de certificado de conformidade de produto da ABNT (completo com capa e anexos), devendo constar no certificado as referências ou códigos dos produtos. Garantia mínima de 5 anos.
03	Cadeira giratória sem braços - cadeira operacional giratória, espaldar médio, sem braços, manípulos de regulagens e alavancas com manoplas em material polimérico injetado. Dotada de mecanismo amortecedor e regulador do assento e do encosto. Os dispositivos de regulação devem ser projetados de modo a evitar movimentos involuntários, bem como travamentos ou afrouxamentos indesejados das partes estruturais da cadeira. Assento e encosto: Espuma anatômica injetada de poliuretano isento de CFC, com no mínimo 40mm de espessura na região de apoio da lombar, moldado anatomicamente, alta resiliência, alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão e alongamento de ruptura, baixa deformação permanente, base estofada do assento com material de densidade de no mínimo 45kg/m³ em forma anatômica; Borda frontal do assento arredondada, para não obstruir a circulação sanguínea; revestimento do assento e encosto de tecido 100% poliéster, sem costura aparente, na cor azul royal. Revestimento do contra encosto e contra assento e encosto independentes e posição livre com sistema de regulação de altura a gás. Estrutura com pintura eletrostática a pó na cor preta, soldada pelo sistema MIG, com tratamento anticorrosivo e antiferruginoso por fosfatização, curada em estufa (todos os componentes metálicos deverão ser tratados por banho de desengraxamento, decapagem e fosfatização), base aço com capa de nylon, em formato de estrela com 5 pontas. Rodízios de duplo giro com diâmetro

	de 50mm (mínimo) em nylon. Fabricado de acordo com a legislação vigente. REF.: Marca Flexform (modelo Plus) ou similar. Dimensões aproximadas: Assento: 460 mm (largura) x 470 mm (profundidade); Encosto: 400mm (largura) x 350mm (extensão vertical). O produto deve estar em conformidade com a NR17 comprovado através de laudo de ergonomia, e norma ABNT NBR 13962:2006, comprovado através de certificado de conformidade de produto da ABNT (completo com capa e anexos), devendo constar no certificado as referências ou códigos dos produtos. Garantia mínima de 5 anos.
04	Cadeira giratória com braços - cadeira diretor giratória, espaldar médio, apoia braços em formato anatômico, com bordas arredondadas, alta resistência a impactos e abrasão. Parte superior do apoia braço fabricada com alma de aço estrutural revestida em poliuretano pré polímero integral Skin texturizado. Possui alta resistência ao rasgo: 40mm (largura mínima) x 200mm (comprimento mínimo); manípulos de regulagens e alavancas com manoplas em material polimérico injetado. dotada de mecanismo amortecedor e regulador do assento e do encosto. Os dispositivos de regulagem devem ser projetados de modo a evitar movimentos involuntários, bem como travamentos ou afrouxamentos indesejados das partes estruturais da cadeira. Assento e encosto: isento de CFC, com no mínimo 40mm de espessura na região de apoio da lombar, moldado anatomicamente, alta resiliência, alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão e alongamento de ruptura, baixa deformação permanente, base estofada do assento com material de densidade de no mínimo 45kg/m³; em forma anatômica; Borda frontal do assento arredondada, para não obstruir a circulação sanguínea; revestimento do assento e encosto de tecido 100% poliéster, sem costura aparente, na cor azul royal. Revestimento do contra encosto e contra-assento e encosto independentes e posição livre regulagem de altura a gás. Estrutura com pintura eletrostática a pó na cor preta, soldada pelo sistema MIG, com tratamento anti corrosivo e anti ferruginoso por fosfatização, curada em estufa (todos os componentes metálicos deverão ser tratados por banho de desengraxamento, decapagem e fosfatização), base aço com capa de nylon, em formato de estrela com 5 pontas. Rodízios de duplo giro com diâmetro de 50mm (mínimo) em nylon. Fabricado de acordo com a legislação vigente. REF.: Marca Flexform (modelo Plus) ou similar. Dimensões aproximadas: Assento: 460 mm (largura) x 470 mm (profundidade); Encosto: 400mm (largura) x 350mm (extensão vertical); Apoia braços: 40mm (largura mínima) x 200mm (comprimento mínimo). O produto deve estar em conformidade com a NR17 comprovado através de laudo de ergonomia, e norma ABNT NBR 13962:2006, comprovado através de certificado de conformidade de produto da ABNT (completo com capa e anexos), devendo constar no certificado as referências ou códigos dos produtos. Garantia mínima de 5 anos.
05	Cadeira giratória com braços - cadeira presidente giratória, espaldar alto, apoia braços em formato anatômico, com bordas arredondadas, alta resistência a impactos e abrasão. Parte superior do apoia braço fabricada com alma de aço estrutural revestida em poliuretano pré polímero integral Skin texturizado. Possui alta resistência ao rasgo: 40mm (largura mínima) x 200mm (comprimento mínimo); manípulos de regulagens e alavancas com manoplas em material polimérico injetado. Dotada de mecanismo amortecedor e regulador do assento e do encosto. Os dispositivos de regulagem devem

ser projetados de modo a evitar movimentos involuntários, bem como travamentos ou afrouxamentos indesejados das partes estruturais da cadeira. Assento e encosto: Espuma anatômica injetada de poliuretano isento de CFC, com no mínimo 40mm de espessura na região de apoio da lombar, moldado anatomicamente, alta resiliência, alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão e alongamento de ruptura, baixa deformação permanente, base estofada do assento com material de densidade de no mínimo 45kg/m³; em forma anatômica; Borda frontal do assento arredondada, para não obstruir a circulação sanguínea; revestimento do assento e encosto de tecido 100% poliéster, sem costura aparente, na cor azul royal. Revestimento do contra encosto e contra assento e encosto independentes e posição livre, regulagem de altura a gás. Estrutura com pintura eletrostática a pó na cor preta, soldada pelo sistema MIG, com tratamento anticorrosivo e antiferruginoso por fosfatização, curada em estufa (todos os componentes metálicos deverão ser tratados por banho de desengraxamento, decapagem e fosfatização), base aço com capa de nylon, em formato de estrela com 5 pontas. Rodízios de duplo giro com diâmetro de 50mm (mínimo) em nylon. Fabricado de acordo com a legislação vigente. REF.: Marca Flexform (modelo Plus) ou similar.

Dimensões aproximadas:

Assento: 460mm (largura) x 470mm (profundidade);

Encosto: 420mm (largura) x 450mm (extensão vertical);

Apoia braços: 40mm (largura mínima) x 200mm (comprimento mínimo).

O produto deve estar em conformidade com a NR17 comprovado através de laudo de ergonomia, e norma ABNT NBR 13962:2006, comprovado através de certificado de conformidade de produto da ABNT (completo com capa e anexos), devendo constar no certificado as referências ou códigos dos produtos. Garantia mínima de 5 anos.

Leia-se:

ITEM	ESPECIFICAÇÕES DOS PRODUTOS
01	Cadeira fixa com braços - cadeira interlocutor fixa, espaldar médio, com braços. Apoia braços com bordas arredondadas, alta resistência a impactos e abrasão: 40mm (largura mínima) x 200 mm (comprimento mínimo). Assento e encosto de espessura mínima de 40mm, isento de CFC, moldado anatomicamente, alta resiliência, alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão e alongamento de ruptura, baixa deformação permanente, base estofada do assento com material de densidade de no mínimo 45kg/m³ em forma anatômica; Borda frontal do assento arredondada, para não obstruir a circulação sanguínea; revestimento do assento e encosto de tecido 100% poliéster, sem costura aparente, na cor azul royal. Revestimento do contra encosto e contra assento e encosto independentes e posição livre. Estrutura fixa contínua em tubo de aço curvado tipo balancim, permitindo uma certa flexibilidade, com pintura eletrostática a pó na cor preta soldada pelo sistema MIG, com tratamento anticorrosivo e antiferruginoso por fosfatização, curada em estufa (todos os componentes metálicos deverão ser tratados por banho de desengraxamento, decapagem e fosfatização), base de aço tubular ABNT, soldada na estrutura por sistema MIG e acabamento de superfície em pintura epóxi na cor preta. Com deslizadores em nylon. Fabricado de acordo com a legislação vigente. REF.: Marca Flexform (modelo Plus) ou similar. Dimensões aproximadas:

	Assento: 460mm (largura) x 470mm (profundidade); Encosto: 400mm (largura) x 350mm (extensão vertical); Apoia braços: 40mm (largura mínima) x 200mm (comprimento mínimo). O produto deve estar certificado e/ou laudo técnico e/ou relatório de ensaio de laboratórios acreditados pelo Inmetro, em conformidade com a norma da ABNT NBR 13962/2006. Devendo constar no documento as referências ou códigos dos produtos Garantia mínima de 5 anos.
02	Cadeira fixa sem braços - cadeira interlocutor fixa, espaldar médio, sem braços. Com bordas arredondadas, alta resistência a impactos e abrasão. Possui alta resistência ao rasgo. Assento e encosto: Espuma injetada de poliuretano, de espessura mínima de 40mm, isento de CFC, moldado anatomicamente, alta resiliência, alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão e alongamento de ruptura, baixa deformação permanente, base estofada do assento com material de densidade de no mínimo 45kg/m³ em forma anatômica; Borda frontal do assento arredondada, para não obstruir a circulação sanguínea, revestimento do assento e encosto de tecido 100% poliéster, sem costura aparente, na cor azul royal. Revestimento do contra encosto e contra assento e encosto independentes e posição livre. Estrutura fixa contínua em tubo de aço curvado tipo balancim, permitindo uma certa flexibilidade, com pintura eletrostática a pó na cor preta, soldada pelo sistema MIG, com tratamento anticorrosivo e antiferruginoso por fosfatização, curada em estufa (todos os componentes metálicos deverão ser tratados por banho de desengraxamento, decapagem e fosfatização), base de aço tubular ABNT, soldada na estrutura por sistema MIG e acabamento de superfície em pintura epóxi na cor preta. Com deslizadores em nylon. Fabricado de acordo com a legislação vigente. REF.: Marca Flexform (modelo Plus) ou similar. Dimensões aproximadas: Assento: 460mm (largura) x 470mm (profundidade); Encosto: 400mm (largura) x 350mm (extensão vertical). O produto deve estar certificado e/ou laudo técnico e/ou relatório de ensaio de laboratórios acreditados pelo Inmetro, em conformidade com a norma da ABNT NBR 13962/2006. Devendo constar no documento as referências ou códigos dos produtos Garantia mínima de 5 anos.
03	Cadeira giratória sem braços - cadeira operacional giratória, espaldar médio, sem braços, manípulos de regulagens e alavancas com manoplas em material polimérico injetado. Dotada de mecanismo amortecedor e regulador do assento e do encosto. Os dispositivos de regulagem devem ser projetados de modo a evitar movimentos involuntários, bem como travamentos ou afrouxamentos indesejados das partes estruturais da cadeira. Assento e encosto: Espuma anatômica injetada de poliuretano isento de CFC, com no mínimo 40mm de espessura na região de apoio da lombar, moldado anatomicamente, alta resiliência, alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão e alongamento de ruptura, baixa deformação permanente, base estofada do assento com material de densidade de no mínimo 45kg/m³ em forma anatômica; Borda frontal do assento arredondada, para não obstruir a circulação sanguínea; revestimento do assento e encosto de tecido 100% poliéster, sem costura aparente, na cor azul royal. Revestimento do contra encosto e contra assento e encosto independentes e posição livre com sistema de regulagem de altura a gás. Estrutura com pintura eletrostática a pó na cor preta, soldada pelo sistema MIG, com tratamento anticorrosivo e antiferruginoso por fosfatização, curada em estufa (todos os componentes metálicos deverão ser tratados por banho de desengraxamento, decapagem e fosfatização), base aço com

	capa de nylon, em formato de estrela com 5 pontas. Rodízios de duplo giro com diâmetro de 50mm (mínimo) em nylon. Fabricado de acordo com a legislação vigente. REF.: Marca Flexform (modelo Plus) ou similar. Dimensões aproximadas: Assento: 460 mm (largura) x 470 mm (profundidade); Encosto: 400mm (largura) x 350mm (extensão vertical). O produto deve estar em conformidade com a NR17 comprovado através de laudo de ergonomia. O produto deve estar certificado e/ou laudo técnico e/ou relatório de ensaio de laboratórios acreditados pelo Inmetro, em conformidade com a norma da ABNT NBR 13962/2006.Devendo constar no documento as referências ou códigos dos produtos Garantia mínima de 5 anos.
04	Cadeira giratória com braços - cadeira diretor giratória, espaldar médio, apoia braços em formato anatômico, com bordas arredondadas, alta resistência a impactos e abrasão. Parte superior do apoia braço fabricada com alma de aço estrutural revestida em poliuretano pré polímero integral Skin texturizado. Possui alta resistência ao rasgo: 40mm (largura mínima) x 200mm (comprimento mínimo); manipulou de regulagens e alavancas com manoplas em material polimérico injetado. dotada de mecanismo amortecedor e regulador do assento e do encosto. Os dispositivos de regulagem devem ser projetados de modo a evitar movimentos involuntários, bem como travamentos ou afrouxamentos indesejados das partes estruturais da cadeira. Assento e encosto: isento de CFC, com no mínimo 40mm de espessura na região de apoio da lombar, moldado anatomicamente, alta resiliência, alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão e alongamento de ruptura, baixa deformação permanente, base estofada do assento com material de densidade de no mínimo 45kg/m³; em forma anatômica; Borda frontal do assento arredondada, para não obstruir a circulação sanguínea; revestimento do assento e encosto de tecido 100% poliéster, sem costura aparente, na cor azul royal. Revestimento do contra encosto e contra assento e encosto independentes e posição livre regulagem de altura a gás. Estrutura com pintura eletrostática a pó na cor preta, soldada pelo sistema MIG, com tratamento anti corrosivo e anti ferruginoso por fosfatização, curada em estufa (todos os componentes metálicos deverão ser tratados por banho de desengraxamento, decapagem e fosfatização), base aço com capa de nylon, em formato de estrela com 5 pontas. Rodízios de duplo giro com diâmetro de 50mm (mínimo) em nylon. Fabricado de acordo com a legislação vigente. REF.: Marca Flexform (modelo Plus) ou similar. Dimensões aproximadas: Assento: 460 mm (largura) x 470 mm (profundidade); Encosto: 400mm (largura) x 350mm (extensão vertical); Apoia braços: 40mm (largura mínima) x 200mm (comprimento mínimo). O produto deve estar em conformidade com a NR17 comprovado através de laudo de ergonomia. O produto deve estar certificado e/ou laudo técnico e/ou relatório de ensaio de laboratórios acreditados pelo Inmetro, em conformidade com a norma da ABNT NBR 13962/2006.Devendo constar no documento as referências ou códigos dos produtos Garantia mínima de 5 anos.
05	Cadeira giratória com braços - cadeira presidente giratória, espaldar alto, apoia braços em formato anatômico, com bordas arredondadas, alta resistência a impactos e abrasão. Parte superior do apoia braço fabricada com alma de aço estrutural revestida em poliuretano pré polímero integral Skin texturizado. Possui alta resistência ao rasgo:

40mm (largura mínima) x 200mm (comprimento mínimo); manípulos de regulagens e alavancas com manoplas em material polimérico injetado. Dotada de mecanismo amortecedor e regulador do assento e do encosto. Os dispositivos de regulagem devem ser projetados de modo a evitar movimentos involuntários, bem como travamentos ou afrouxamentos indesejados das partes estruturais da cadeira. Assento e encosto: Espuma anatômica injetada de poliuretano isento de CFC, com no mínimo 40mm de espessura na região de apoio da lombar, moldado anatomicamente, alta resiliência, alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão e alongamento de ruptura, baixa deformação permanente, base estofada do assento com material de densidade de no mínimo 45kg/m³; em forma anatômica; Borda frontal do assento arredondada, para não obstruir a circulação sanguínea; revestimento do assento e encosto de tecido 100% poliéster, sem costura aparente, na cor azul royal. Revestimento do contra encosto e contra assento e encosto independentes e posição livre, regulagem de altura a gás. Estrutura com pintura eletrostática a pó na cor preta, soldada pelo sistema MIG, com tratamento anticorrosivo e antiferruginoso por fosfatização, curada em estufa (todos os componentes metálicos deverão ser tratados por banho de desengraxamento, decapagem e fosfatização), base aço com capa de nylon, em formato de estrela com 5 pontas. Rodízios de duplo giro com diâmetro de 50mm (mínimo) em nylon. Fabricado de acordo com a legislação vigente. REF.: Marca Flexform (modelo Plus) ou similar.

Dimensões aproximadas:

Assento: 460mm (largura) x 470mm (profundidade);

Encosto: 420mm (largura) x 450mm (extensão vertical);

Apoia braços: 40mm (largura mínima) x 200mm (comprimento mínimo).

O produto deve estar em conformidade com a NR17 comprovado através de laudo de ergonomia. O produto deve estar certificado e/ou laudo técnico e/ou relatório de ensaio de laboratórios acreditados pelo Inmetro, em conformidade com a norma da ABNT NBR 13962/2006. Devendo constar no documento as referências ou códigos dos produtos. Garantia mínima de 5 anos.


No Anexo I - do Edital, TERMO DE REFERÊNCIA, item 8.1.3, onde se lê:

8.1.3 Caso o proponente for representante autorizado de fabricante, deverão ser aceitos atestados emitidos em nome do próprio fabricante, desde que apresentados acompanhado da "Declaração" autorizando a representação.

Leia-se:

Supressão do item 8.1.3.

Atenciosamente,


Tatiana Franco da Silva
Gestora da 2.0.07.00/GECA