

DE : CPL
E-MAIL - cpl@deso-se.com.br

DATA: 19/07/2018

REF.: CONCORRÊNCIA Nº 010/2018

PUBLICADO NO SITE DA DESO
(www.deso-se.com.br)

Informamos que, após análise das Propostas Comerciais das licitantes, referente à Concorrência 010/2018, informamos o resultado a seguir:

1) A empresa **CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA** apresentou, em sua planilha, os seguintes itens com valores divergentes entre si:

Adaptador, em aço inox, roscável, para engate rápido tipo refinaria, ASME B 16.5 - 150 lb, dn 1"

Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0,30 x 0,30 x 0,50m

Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.60 x 0.60 x 0.60m

Cantoneira de aço perfil "L" em abas iguais 1"x1"x1/8" - Rev. 01

Central de Iluminação de Emergência Modelo VU-065-C, potência 300W-24V, com duas saídas de 150W, acompanha duas baterias internas de 12V-33Ah. IP-65 da Utiluz ou equivalente técnico

Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015

Cintas e vergas em concreto armado pré-moldado fck=15 mpa, seção 9x12cm

Disjuntor a Vacuo 15KV, marca BEGHIM, tipo MAF 15-630-350, manual c/relé URPE 7104 + jg de contato 3NF+3NA, bobina de fechamento, bloqueio KIRK, disparador TCC, bobina abert.+3TCs (ou similar)

Emassamento de superfície, com aplicação de 01 demão de massa acrílica, lixamento e retoques

Extintor de pó químico ABC, capacidade 6 kg, alcance médio do jato 5m , tempo de descarga 12s, NBR9443, 9444, 10721

Fornecimento de curva 90°, em ferro fundido, com flanges pn 10 / 16, diam. = 100mm

Fornecimento de curva 90°, em ferro fundido, com flanges pn 10, diam. = 200mm

Fornecimento de registro de gaveta em ferro fundido, com flanges, cunha de borracha, corpo curto e volante, pn 10, tipo "euro 23", diam. = 200mm

Fornecimento de registro de gaveta em ferro fundido, com flanges, cunha de borracha, corpo curto e volante, pn 10, tipo "euro 23", diam. = 300mm

Fornecimento de toco em ferro fundido com aba de vedação e flanges pn 10, diam. = 500mm

Fornecimento de toco em ferro fundido com flanges pn 10, comp. = 0,50m, diam. = 400mm

Fornecimento de tubo de ferro fundido, junta elástica, ponta / bolsa, classe k 7, diam. = 500mm

Fornecimento e montagem de gabião com tela de arame galvanizado, fio 2,4mm, malha hexagonal 8 x 10cm, tipo caixa, dim.=2,0x1,0x1,0m (c x l x a)

Impermeabilização de superfície com argamassa de cimento e areia, traco 1:3, com aditivo impermeabilizante, e=3 cm

Muro em alvenaria bloco cerâmico, e= 0,09m, c/ alv de pedra 0,35 x 0,60m, pilares (9x20cm) a cada 3,0m, cintas inferior e superior (9x15cm) em concreto armado fck=15,0 Mpa, c/ chapisco, reboco e pintura hidrator ou similar.

Pavimentação em concreto usinado, bomb., lançado e adensado, não armado, cor natural, desempolado, fck = 21 MPa, e = 10 cm, regulariz. e compac. subleito, lona plástica, exceto juntas

Placa de sinalização de segurança contra incêndio, fotoluminescente, retangular, *20 x 40* cm, em pvc *2* mm anti-chamas (símbolos, cores e pictogramas conforme nbr 13434)

Poço de visita em alvenaria tij. maciços esp.=0,20m diâm.int.=0,80x0,80x2,00m laje superior concreto armado esp.=0,15m, inclusive tampão td-600

Quadro de medição em média tensão, dim. 0,60x0,60x0,40m exceto materiais

Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,5 cm

Revestimento cerâmico para piso ou parede, 20 x 20 cm, Elizabeth ou similar, linha Cristal Branco, aplicado c/argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço

Saboneteira de sobrepor (fixada na parede), tipo concha, em aço inoxidável - fornecimento e instalação

Te soldável, pvc, 90 graus, 32 mm, para água fria predial (nbr 5648)

Te soldável, pvc, 90 graus, 50 mm, para água fria predial (nbr 5648)

Tubo coletor de esgoto, pvc, jei, dn 150 mm (nbr 7362)

2) A empresa **CONSTRUTORA J.J LTDA** apresentou, em sua planilha, os seguintes itens com valores divergentes entre si:

Central de Iluminação de Emergência Modelo VU-065-C, potência 300W-24V, com duas saídas de 150W, acompanha duas baterias internas de 12V-33Ah. IP-65 da Utiliz ou equivalente técnico

Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015

Confecção e instalação de escada de marinho em aço, h=1,80m, l=0,40m, executada com barras chatas 2"x1/4" na vertical e degraus em barras redonda 3/4", com saída tipo piscina h=1,10m

Confecção e instalação de escada de marinho em aço, h=2,00m, l=0,40m, executada com barras chatas 2"x1/4" na vertical e degraus em barras redonda 3/4", com saída tipo piscina h=1,10m

Confecção e instalação de escada de marinho em aço, h=4,85m, l=40cm, executadas em barra chata 2"x1/4" e degraus em barra redonda 3/4", espaçadas a cada 30cm, fixados no piso e na parede através de chumbador 5/8"

Confecção e instalação de escada de marinho h=5,25m com guarda-corpo h=2,45m, em aço, l=40cm, executadas em barra chata 2 1/2"x5/16" e degraus em barra redonda 3/4", espaçadas a cada 30cm e proteção em barras chatas 2"x3/16"

Confecção e instalação de grade de proteção em aço, executado em barras quadradas 5/8" no quadro e montantes verticais 1/2" a cada 10cm e 01 barra chata 1/2"x1/4" na horizontal

Fornecimento de curva 22° 30' com bolsas, de ferro fundido, junta elástica, diam. = 500mm

Fornecimento de registro de gaveta em ferro fundido, com flanges, cunha de borracha, corpo curto e volante, pn 10, tipo "euro 23", diam. = 200mm

Fornecimento de toco em ferro fundido com flanges pn 10, comp. = 0,50m, diam. = 400mm

Poço de visita em alvenaria tij. maciços esp. = 0,20m, dim. int. = 0,80 x 0,80 - prof. de 2,01 a 2,50m, laje sup.c.a. esp. = 0,15m, inclusive tampão td-600

4) A empresa **SERCOL SANEAMENTO E CONSTRUÇÕES LTDA** apresentou, em sua planilha, os seguintes itens com valores divergentes entre si:

Carga e descarga mecânica de solo utilizando caminhão basculante 6,0m³/16t e pa carregadeira sobre pneus 128 hp, capacidade da caçamba 1,7 a 2,8 m³, peso operacional 11632 kg

Cintas e vergas em concreto armado pré-moldado fck=15 mpa, seção 9x12cm

Compactação mecânica a 100% do proctor normal - pavimentação urbana

Fornecimento de curva 90°, em ferro fundido, com flanges e pé pn 10, diam. = 500mm

Fornecimento de extremidade em ferro fundido, com aba de vedação, ponta / flange pn 10, diam. = 500mm

Muro em alvenaria bloco cerâmico, e= 0,09m, c/ alv de pedra 0,35 x 0,60m, pilares (9x20cm) a cada 3,0m, cintas inferior e superior (9x15cm) em concreto armado fck=15,0 Mpa, c/ chapisco, reboco e pintura hidrator ou similar.

Poço de visita em alvenaria tij. maciços esp. = 0,20m, dim. int. = 0,80 x 0,80 - prof. de 2,01 a 2,50m, laje sup.c.a. esp. = 0,15m, inclusive tampão td-600

Poço de visita em alvenaria tij. maciços esp.=0,20m diâm.int.=0,80x0,80x2,00m laje superior concreto armado esp.=0,15m, inclusive tampão td-600

Sub-base estabilizada granulometricamente sem mistura (exclusive material de sub-base)

5) Com base no item 9.3, alínea "b", sexto inciso, após as devidas alterações, o preço global da **CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA** passou de R\$ 27.798.137,52 para R\$ 27.780.830,68; o preço global da **CONSTRUTORA J.J. LTDA** passou de R\$ R\$ 29.673.444,09 para R\$29.630.745,90, e o preço global da **SERCOL SANEAMENTO E CONSTRUÇÕES LTDA** passou de R\$ R\$ 27.993.230,46 para R\$ 27.988.240,19,

EMPRESAS CLASSIFICADAS

CONSTRUTORA ARTEC S/A	R\$ 23.952.231,05
HECA - COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES LTDA	R\$ 25.985.485,31
CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA	R\$ 27.780.830,68
SERCOL SANEAMENTO E CONSTRUÇÕES LTDA	R\$ 27.988.240,19
CONSTRUTORA A GASPAR LTDA	R\$ 28.328.720,90
MAF PROJETOS E OBRAS LTDA	R\$ 28.586.357,29
CTL - ENGENHARIA LTDA	R\$ 29.175.083,99
MRM CONSTRUTORA LTDA	R\$ 29.250.842,01
CONSTRUTORA CELI LTDA	R\$ 29.499.999,86
CONSTRUTORA J.J. LTDA	R\$ 29.630.745,90
SCAVE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E LOCAÇÃO LTDA	R\$ 30.000.000,00

Fica aberto, desde já, o prazo recursal de 5 (cinco) dias úteis a esse resultado.

Atenciosamente,


DANIEL CARLOS ARAGÃO MELO SANTOS
Presidente da CPL - DESO